



## NL8MPRXX

8-poliger Einbaustecker, G-Form Metallgehäuse,  
Durchgangsmontagelöcher, 3/16"  
Flachsteckzungen

Aufgrund der Komponentenzertifizierung gemäss IEC 61984 ist dieser Steckverbinder geeignet für die Verwendung in Geräten welche die Gerätenorm IEC 62368-1 erfüllen müssen.

Die speakON Einbausteckverbinder haben sich als Quasi-Standard für Lautsprecher / Verstärker Chassisstecker etabliert. Sie verfügen über ein einzigartiges Verriegelungssystem aus Metall, das die Kontaktierung erst nach vollständiger Verriegelung herstellt. Die speakON Einbausteckverbinder sind robust und vielseitig einsetzbar.

## Features & Benefits

- IEC 61984 zertifiziert, dadurch geeignet als Komponente für Geräte zertifiziert nach IEC 62368-1
- Nennstrom 25 A rms
- Extrem robuster Metallflansch und glasfaserverstärktes V-0-Material für raue und anspruchsvolle Anwendungen, insbesondere im Touring Bereich
- Höchst präzises "Quick Lock" Verriegelungssystem

## Technical Information

Produkte	
Title	NL8MPRXX
Gender	male

Elektrisch	
Contact resistance	$\leq 2 \text{ m}\Omega$
Dielectric strength	1.5 kVac
Insulation resistance	$> 0.1 \text{ G}\Omega$ (after dampheat)
Rated current per contact	30 A rms continuous (acc. to IEC 61984)
Rated voltage	250 V ac
Attention	speakON is NOT to be used as an mains or power supply connector (AC / DC)!

Mechanische Daten	
Lifetime	$> 5000$ mating cycles
Termination	3/16" flat tabs
Locking device	Quick Lock
Mounting direction	Rear / front mounting
Chassis shape	square G-size flange
Layout	four thru holes

Material	
Contact plating	Ag
Contacts	Copper Alloy
Shell	Zinc diecast, Nickel plated
Insert	Polyamide (PA 6.6)

Umwelt	
Temperature range	-30 °C to +80 °C
Flammability	UL 94 V-0